



博谱检测
Boopu Testing

报告编号: 2507044L 号



正本



2507044L

检测报告

检测对象: 地下水

委托单位: 中铝山东有限公司

委托单位地址: 淄博市经开区南定镇五公里一号

委托日期: 2025年09月08日

报告日期: 2025年09月25日

山东博谱检测科技有限公司

(加盖检测专用章)






检测报告

报告编号: 2507044L 号

第 1 页 共 9 页

委托单位	中铝山东有限公司		
委托单位地址	淄博市经开区南定镇五公里一号	检测类别	例行检测
联系人	邵经理	联系电话	18369986796
采样单位	山东博谱检测科技有限公司	环境条件	检测环境符合要求
分析日期	2025.09.09~2025.09.22	接样日期	2025.09.09
样品数量	水样: 塑料瓶 7×7 个; 玻璃瓶 7×7 个。		
样品状态	水样: 液态、无色。		
判定依据	/		
结 论	不作判定。		
编制人:	蔡夫峰		
审核人:	李绍莹		
批准人:	李绍莹		
	<div style="text-align: right;">  检验检测专用章 签发日期 2025 年 09 月 25 日 </div>		



检测报告

报告编号：2507044L 号

第 2 页 共 9 页

一 水质检测结果

采样日期			2025.09.09						
点位			1#对照 点（南 洋生态 园）	2#对照 点（四 角方 村）	3#氧化 铝厂、 中铝山 东新材 料有限 公司	4#第二 氧化铝 厂	5#功能 材料厂 （刚玉 工区与 分子筛 工区侧 方）	6#驰美 洗车店	7#第二 赤泥堆 场侧方
样品编号			250704 4LS001	250704 4LS002	250704 4LS003	250704 4LS004	250704 4LS005	250704 4LS006	250704 4LS007
序号	检测项目	单位	检测结果						
1	色度	度	5L	5L	5L	5L	5L	5L	5L
2	嗅和味	无量纲	无	无	无	无	无	无	无
3	浑浊度	NTU	1.0	1.3	1.2	6.4	16.4	0.6	20.3
4	肉眼可见物	无量纲	无	无	无	无	无	无	无
5	pH 值	无量纲	7.2	7.3	7.6	7.4	7.5	7.7	7.6
6	总硬度	mg/L	1.11× 10 ³	286	272	1.58× 10 ³	707	1.45× 10 ³	666
7	溶解性总 固体	mg/L	2.16× 10 ³	393	704	2.84× 10 ³	2.62× 10 ³	2.58× 10 ³	1.47× 10 ³
8	硫酸盐	mg/L	838	82	189	1.52× 10 ³	1.32× 10 ³	1.22× 10 ³	511
9	氯化物	mg/L	226	31.1	119	131	275	164	193
10	铁	mg/L	0.03L	0.03	0.03L	0.08	0.06	0.05	0.14
11	锰	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.02	0.01L	0.06	0.06
12	铜	mg/L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L
13	锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
14	铝	mg/L	0.008L	0.181	0.046	0.027	0.014	0.008L	0.065
15	挥发性酚类	mg/L	0.0003 L	0.0003 L	0.0003 L	0.0003 L	0.0003 L	0.0003 L	0.0003 L



检测报告

报告编号：2507044L 号

第 3 页 共 9 页

采样日期			2025.09.09						
点位			1#对照点 (南洋生态园)	2#对照点 (四角方村)	3#氧化铝厂、中铝山东新材料有限公司	4#第二氧化铝厂	5#功能材料厂 (刚玉工区与分子筛工区侧方)	6#驰美洗车店	7#第二赤泥堆场侧方
样品编号			2507044LS001	2507044LS002	2507044LS003	2507044LS004	2507044LS005	2507044LS006	2507044LS007
序号	检测项目	单位	检测结果						
16	阴离子表面活性剂	mg/L	0.050L	0.050L	0.050L	0.050L	0.050L	0.050L	0.050L
17	耗氧量	mg/L	2.46	1.77	1.23	1.02	1.53	1.21	2.67
18	氨氮	mg/L	0.025L	0.038	0.050	0.035	0.379	0.025L	0.156
19	硫化物	mg/L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L
20	钠	mg/L	160	16.0	109	159	325	153	281
21	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
22	菌落总数	CFU/mL	1.2×10 ³	1.8×10 ²	40	28	12	8	2.3×10 ³
23	亚硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	0.022	0.003L	0.003L	0.003L	0.021	0.007	0.008
24	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	7.7	4.8	2.0	0.2L	0.2L	10.6	10.7
25	氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L
26	氟化物	mg/L	0.39	0.40	0.83	0.98	0.94	0.54	0.99
27	碘化物	mg/L	0.05L	0.06	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
28	汞	μg/L	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.09	0.18
29	砷	μg/L	0.4	0.9	0.7	1.9	7.9	0.3L	9.7
30	硒	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L



检测报告

报告编号：2507044L 号

第 4 页 共 9 页

采样日期			2025.09.09						
点位			1#对照点 (南洋生态园)	2#对照点 (四角方村)	3#氧化铝厂、中铝山东新材料有限公司	4#第二氧化铝厂	5#功能材料厂 (刚玉工区与分子筛工区侧方)	6#驰美洗车店	7#第二赤泥堆场侧方
样品编号			2507044LS001	2507044LS002	2507044LS003	2507044LS004	2507044LS005	2507044LS006	2507044LS007
序号	检测项目	单位	检测结果						
31	镉	μg/L	0.6	0.5L	0.5L	1.0	1.2	0.7	0.6
32	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
33	铅	μg/L	5.9	2.5L	2.5L	7.1	3.2	3.4	2.5L
34	三氯甲烷	μg/L	0.4L	0.4L	3.4	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L
35	四氯化碳	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L
36	苯	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L
37	甲苯	μg/L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
38	总α放射性	Bq/L	0.07	0.04	0.06	0.45	0.40	0.15	0.10
39	总β放射性	Bq/L	0.20	0.12	0.31	0.20	0.92	0.32	0.13
40	镍	μg/L	15	5L	5L	13	15	19	11
41	钴	μg/L	10	5L	5L	13	29	15	9
42	钒	μg/L	22	5L	5L	24	50	27	22
43	铈	μg/L	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
44	铍	μg/L	0.4	0.2L	0.2L	1.1	0.2L	0.8	0.3
备注			“L”表示未检出。						



检测报告

报告编号：2507044L 号

第 5 页 共 9 页

二 检测依据、使用仪器及检出限

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 4.1 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2023	/	5 度 最低检测 色度
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023	/	/
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 5.1 散射法-福尔马胂标准 GB/T 5750.4-2023	HI93703 浊度仪 A-04-04	0.5NTU 最低检测 浑浊度
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023	/	/
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 pH 计 B-03-03	/
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023	滴定管	1.0mg/L 最低检测 质量浓度
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023	ME204E 分析天平 A-11-02	/
	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)HJ/T 342-2007	722SP 可见分光光度计 A-10-03	8mg/L 检测下限
	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 5.1 硝酸银容量法 GB/T 5750.5-2023	滴定管	1.0mg/L 最低检测 质量浓度
	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	TAS-990AFG 原子吸收分光 光度计 A-01-01	0.03 mg/L



检测报告

报告编号: 2507044L 号

第 6 页 共 9 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	0.01 mg/L
	铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 7.2 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.2mg/L 检测下限
	锌	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 8.1 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	0.05mg/L 检测下限
	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 4.1 铬天青 S 分光光度法 GB/T 5750.6-2023		0.008mg/L 最低检测 质量浓度
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 (方法 1 萃取法) HJ 503-2009	722SP 可见分光光度计 A-10-03	0.0003 mg/L
	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 13.1 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2023		0.050mg/L 最低检测 质量浓度
	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标 4.1 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2023	滴定管	0.05mg/L 最低检测 质量浓度
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	722SP 可见分光光度计 A-10-03	0.025 mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ 200-2023	GMA3360 气相分子吸收光谱仪 A-10-02	0.005 mg/L



检测报告

报告编号：2507044L 号

第 7 页 共 9 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	钠	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 25.1 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.01mg/L 最低检测质量浓度
	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 5.1 多管发酵法 GB/T 5750.12-2023	SPX-250B 生化培养箱 A-04-09	2 MPN/100mL
	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 4.1 平皿计数法 GB/T 5750.12-2023	SPX-50B 生化培养箱 A-04-10	/
	亚硝酸盐 (以 N 计)	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	722SP 可见分光光度计 A-10-03	0.003mg/L 最低检出浓度
	硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 8.2 紫外分光光度法 GB/T 5750.5-2023	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.2mg/L 最低检测质量浓度
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 GB/T 5750.5-2023	722SP 可见分光光度计 A-10-03	0.002mg/L 最低检测质量浓度
	氟化物	水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 HJ 488-2009	722SP 可见分光光度计 A-10-03	0.02 mg/L
	碘化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 13.2 高浓度碘化物比色法 GB/T 5750.5-2023	722SP 可见分光光度计 A-10-03	0.05mg/L 最低检测质量浓度
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	PF51 原子荧光光度计 A-01-02	0.04 μg/L
	砷			0.3 μg/L
硒	0.4 μg/L			



检测报告

报告编号：2507044L 号

第 8 页 共 9 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 12.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.5 μ g/L 最低检测质量浓度
	六价铬	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023	722SP 可见分光光度计 A-10-03	0.004mg/L 最低检测浓度
	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 14.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	2.5 μ g/L 最低检测质量浓度
	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱分析仪 A-02-04	0.4 μ g/L
	四氯化碳			0.4 μ g/L
	苯			0.4 μ g/L
	甲苯			0.3 μ g/L
	总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分：放射性指标 4.1.8.3 低本底总 α 检测法 GB/T 5750.13-2023	PAB-6000 低本底 α/β 测量仪 A-04-08	0.02Bq/L 探测下限
	总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分：放射性指标 5.1 低本底总 β 检测法 GB/T 5750.13-2023	PAB-6000 低本底 α/β 测量仪 A-04-08	0.03Bq/L 探测下限
	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 18.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	5 μ g/L 最低检测质量浓度
钴	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 17.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	5 μ g/L 最低检测质量浓度	



检测报告

报告编号: 2507044L 号

第 9 页 共 9 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	钒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 21.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	10µg/L 最低检测 质量浓度
	铈	水质 汞、砷、硒、铋和铈的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	PF51 原子荧光光度计 A-01-02	0.2µg/L
	铍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 23.2 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.2µg/L 最低检测 质量浓度

以下空白



检测报告说明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5、委托方提供的信息影响结果有效性时，我公司不对该结果负责。
- 6、未经我公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、委托方如对检测报告有异议，请于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 8、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。